

מוניטור דגם C80

תיאור כללי



לטיפול המוניטורים של החדש הדור C80 נמרץ. תוכנן ופותח על ידי חברת Comen. תוכנן במיוחד עבור טיפול נמרץ / מחלקת CCU / תפעול וטיפול בטראומה / מחלקות פנימיות. למוניטור C80 מסך מגע בגודל 12.1, עט לכתב יד, ממשק כרטיס SD, ממשק USB, מגן אבק, ידית נוחה, אפשרויות הרכבה מרובות, עיצוב מארז עמיד למים ברמת IPX1 עמיד בשימוש אגרסיבי. C80 נותן מענה לניטור יעיל בסביבות מרובות. מסופק עם כבל חשמל, שקע לחבור מודול ETCO2 חיצוני, כבלים וחיישן SpO2, שרוול מבוגר, צינור NIBP, כבל אק"ג 3 לידים ומדריך למשתמש פרמטרים למדידה: טמפרטורה, א.ק.ג., דופק, SpO2, מתאים CO2, 2 x IBP: אופציה NIBP לניטור: מבוגרים, ילדים ותנוקות ידית קבועה מגן אבק אוטומטי עט כתב יד, כרטיס SD וממשק USB סוללה 4000mAh ion-Li, זמן עבודה כ 4 שעות C80 כולל טכנולוגית CardioTec™ ECG, OxiMax טכנולוגית המובילה בעולם, טכנולוגית ניטור לחץ דם AcuTec™. C80 משלב את הטכנולוגיה הרפואית הטובה ביותר בעולם לSpO2, מספקי, הרדמה גזי ניטור, ICG, EtCo2, טכנולוגית OEM הטובים בעולם כמו NELLCOR, RESPIRONICSM, Artema - CardioTec™ ECG טכנולוגית Biozi. 12 ערוצים synchronously display גל ECG, דיוק גבוה במדידת א.ק.ג., מספק סיוע באבחון מקצועי. CMRRC: 105dB,

יכולת אנטי הפרעה ECG. ניתוח הפרעות
קצב, תמיכה והתראות. SPO2 טכנולוגיה
צ עם ייחודי חיישן . OxiMai. SpO2.
מאפיינים

מאפיינים: עיצוב מארז עמיד למים ברמת
צבעוני מגע מסך מובנית ידית, IPX1
12.1" מסוג TFT ממשק: תצוגה רגילה,
תצוגת גופן גדולה, תצוגת 9 גלים, תצוגת
גרף TREND, תצוגת OxyCRG, תצוגה
כפולה. תמיכה במספר שפות שקע NIBP
מוגן אבק ניתוח 7 או 12 ערוצי ECG שקע
EtCO2 למודול כאופציה קיים EtCO2
הפרעות קצב, ניתוח קטע ST, חישוב מינון
תרופה זיהוי קוצב לב, הגבלת דפיברילציה
מחבר לצג חיצוני (פלט VGA) זיכרון: 120
שעות גרפים של TRENDS עם התראות,
500 אירועי אזעקה, 1000 קבוצות של
מדידות NIBP. 3 רמות של התראות קולית /
אזעקה חזותית, תצוגת גבול אזעקה אספקת
חשמל DC / AC, סוללה נטענת (4 שעות
עבודה), הגנה על נתונים בזמן כבוי שקע
תליה אפשרויות רשת ושקע USB שקע SD,
שונות : עגלה, מתלה קיר, מתלה עמוד

קלינטיקה חלוצי התעשייה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119

