

מכשיר סקשיין נייד Vac Go Easy

תיאור כללי



המיוצר נייד סקשיין מכשיר PM65 ע"י Medical Precision הוא פתרון נהדר לניידות. כולל סוללה רבת עצמה המאפשרת לפעול במשך 120 דקות. המכשיר כולל מחוון אור המספק התראה כשהסוללה הנמוכה, להבטחת המשכיות טיפול. מותאמת לשימוש מוסדות רפואיים ושימוש ביתי. רמת ביצועים גבוהה מספק וואקום בעצמה 2-21 inHg. שעון לקריאה קלה של הוואקום בעת השאיבה. ביצועי סוללה מצוינים מאפשרת 1.5 שעות של זמן הפעלה. מחוון "אור סוללה נמוך", למניעת הפרעות במהלך הטיפול. ל Vac Go Easy מיכל איסוף בנפח 800 cc, המכשיר ניתן לנשיאה בתיק נוח, שתוכנן במיוחד לשאת את מכשיר השאיבה, קיים תא מיוחד לאחסון המטען, כבל חשמל היניקה Auto Tubing, עמיד ABS פלסטיק מארז. אופציונאלי DC קל לניקוי ובקרת זיהום ידידותי. אין שטחים פתוחים ביחידה שעלולים לאפשר מצע חיידקים ולכלוך. מערכת הגנת משאבה כפולה כוללת שני אמצעי הגנה. כיבוי בעת הצפה במכל כדי להגן על גלישה ומסנן הידרופובי המיועד למנוע החזרת נוזלים כמו גם מזהמים לאוויר מהכניסה למשאבה. ואיכותי מהימן מכשיר Easy Go Vac וואקום 2-21 inHg "אור סוללה נמוך". התראת סוללה חלשה מיכל 800 סמ"ק קל לניקוי ובקרת זיהום ידידותית מסנן הידרופובי מאפיינים

מידות (בתיק): 30:

*25

* 10

25* ס"מ משקל: (עם תיק נשיאה ואביזרים):
4.4 קילוגרם משקל ברוטו: 5 קילוגרם מכל
סקשיין: נפח 800 מ"ל וואקום לא יעלה על
כפולה הבטחה. כספית מ"מ 635 inHg
מצוף במכל לכבוי שסתומים, מגן על מכשיר
הוואקום בזמן מילוי יתר. מסנן: פנימי וואקום:
6.5 ± 483-51 inHg
4.0 ליטר / לדקה חשמל: 12 וולט, DC, 1.8
אמפר מטען סוללות / ספק כוח: 100-240
וולט AC, 50-60 הרץ, סוג סוללה פנימי: 12
וולט, טווח טמפרטורת הפעלה: 10 ° C עד
טווח: ניידות / אחסון דרישות 40 ° C
טמפרטורה: 4- ° F עד 104 ° F (-20 ° C
עד 40 ° C) לחות: 95% ללא עיבוי סיווג
ציוד: I Class - הגנה מפני התחשמלות סוג
נגד הגנה של מסוימת מידה - BF
התחשמלות IPX0 - תואר של הגנה מפני
החדירה של נוזלים מצב פעולה - רציף

קלינטיקה חלוצי התעשייה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119

